

PRODUCTO:	ACRÍLICO PURO:
DESCRIPCIÓN:	Pintura acrílica para revestimiento de fachadas y decoración de interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none"> a Pintura mate. a Color: blanco intenso a Densidad: 1,6 Kg /l. aproximadamente. a Viscosidad Brookfield (m Pas): 5 rpm: 1140000; 20rpm: 49000; 50 rpm: 261000. a Ph: 8,5. a Lavabilidad: 1500. a Contenido en sólidos: 70. a Brillo 60°: 2,0. a Brillo 85°: 2,6. a Rendimiento: 3 a 5m²/kg. Según absorción del parámetro. a Secado: a las 3 horas después de su aplicación ha secado al tacto. a Después de 48h al secado totalmente.
OTRAS PROPIEDADES:	<ul style="list-style-type: none"> a Perfecta adherencia a morteros, hormigones y parámetros de yeso y escayola y placas de fibrocemento. a Perfecta aplicación para la decoración de interiores y exteriores. a Resistente al amarillamiento.
MODO DE APLICACIÓN:	<p>Se aplica a los parámetros mediante brochas, cepillos, espátulas, pistola y diversos tipos de rodillo según el acabado decorativo que se elija.</p> <p>No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°. O con riesgo de lluvia. Se aplica a los parámetros mediante brochas, cepillos, espátulas, pistola y diversos tipos de rodillo según el acabado decorativo que se elija.</p> <p>No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°. O con riesgo de lluvia .inminente. Primera mano diluir con un 30% de agua y remover bien. Segunda mano diluir con un 15% de agua y remover bien. Primera mano diluir con un 30% de agua y remover bien. Segunda mano diluir con un 15% de agua y remover bien.</p>
CONSERVACIÓN:	En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la acción directa de los rayos de sol.
PRESENTACIÓN:	Envases de plástico 15 litros.
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> a No aplicar en tiempo lluvioso. a No aplicar a pleno sol. a Diluyente: agua. a Es una pintura totalmente libre de componentes tóxicos. a No inflamable. a Impermeable a humedades exteriores y permeable al vapor de agua interior. a Alta resistencia a exteriores