

PRODUCTO:

REVESTIMIENTO LUMARJI LISO

DESCRIPCIÓN:	Pintura acrílica para revestimiento de fachadas y decoración de interiores
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	<ul style="list-style-type: none"> a Pintura lisa en acabado mate a Color blanco intenso y otro, segundo catálogo. a Densidad 1,6 Kg./litro aproximadamente. a Rendimiento 2 metros cuadrados/Kg. a Secado al tacto en tres horas desde que se aplicó, a Secado total en 48 h. aproximadamente
OTRAS PROPIEDADES:	<ul style="list-style-type: none"> a Perfecta adherencia a argamasa y paramentos de yeso y escayola y placas de fibrocemento a Impermeabilidad al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua, que permite la transpiración de las paredes. a Pintura ignífuga, flexible y resistente a los choques térmicos. a Se aplica en decoración de interiores en forma de picados.
MODO DE USO:	<p>Se aplica mediante pinceles, brochas, espátulas, pistola o diversos tipos de rulos, según el acabado decorativo que se desee obtener.</p> <p>No se debe aplicar a temperatura inferior a 5°C, o con Riesgo de lluvia inminente.</p> <p>La primera aplicación se debe diluir en un 30% de agua, removiendo muy bien.</p> <p>La segunda aplicación diluir solo en un 15% de agua.</p>
CONSERVACIÓN:	En lata cerrada a temperatura superior a 0 ^a .
PRESENTACIÓN:	Embalaje metálico de: 4,10 y 15 litros. Embalaje de plástico de: 5, 25 y 30 Kg.
ENSAYOS REALIZADOS:	<ul style="list-style-type: none"> a LABORATORIO EXCO. DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA a Adherencia. a Permeabilidad al vapor de agua. a Ensayos de calor y choques térmicos. a Impermeabilidad al agua de lluvia.