

PRODUCTO

PROTEX (PROTECCIÓN EXTREMA)

DESCRIPCIÓN:	Pintura acrílica para revestimiento de fachadas y decoración interior, con alta resistencia a agentes climatológicos adversos (fuertes lluvias, vientos huracanados, temperaturas extremas, etc.).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> a Pintura lisa en acabado mate. a Color: Blanco nieve. a Rendimiento: 3 - 3,5 kg/m² a dos manos aproximadamente. a Secado: a las tres horas después de su aplicación ha secado al tacto y puede soportar la lluvia. A las 48 horas ha secado totalmente.
OTRAS PROPIEDADES :	<ul style="list-style-type: none"> a Perfecta adherencia a morteros, hormigones, paramentos de yeso y escayola. a Impermeabilidad al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, lo cual permite la transpiración de las paredes a Pintura ignífuga, flexible, resistente a la abrasión, al los choques térmicos y a las atmósferas salinas y corrosivas. a Blanco inalterable a los efectos de las radiaciones solares. a Modificando la viscosidad al disminuir el agua en la dilución, permite acabados decora
MODO DE EMPLEO:	<ul style="list-style-type: none"> a Se aplica a los paramentos mediante rodillo, brocha, pistola, etc. a No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5° C o con riesgo de lluvia inminente. a Primera mano diluir con un 30% de agua y remover bien. a Segunda mano diluir con un 15% de agua y remover bien.
CONSERVACIÓN:	En botes cerrados se conserva bien en temperaturas superiores a 0° C.
PRESENTACIÓN	En envases de 4 y 15 Litros.
ENSAYOS REALIZADOS:	LABORATORIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. Permeabilidad al agua de lluvia.
GARNTÍA	10 AÑOS