

PRODUCTO:

SEDA ESPECIAL

<p>DESCRIPCIÓN:</p>	<p>Pintura acrílica para la decoración interior y exterior, elaborada con la mejor selección de materias primas disponible en el mercado.</p>
<p>CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> a Pintura mate en acabado liso. a Color: Blanco. a Densidad: 1,6 Kg./l. a Rendimiento 4 - 5 m² Kg. a dos manos, según soporte. a Secado: A las dos horas después de su aplicación ha secado al tacto. a Después de 48 horas ha secado totalmente. a Lavabilidad a partir de 30 días. a Resistencia al frote húmedo superior a 3.000 ciclos. a Diluyente: Agua.
<p>OTRAS PROPIEDADES:</p>	<ul style="list-style-type: none"> a Perfecta adherencia a morteros, hormigones y paramentos de yeso y escayola. a Excelente blancura y resistencia al amarillamiento y ensuciamiento de la superficie. a Impermeabilidad total al agua de lluvia y permeabilidad al vapor de agua, lo cual permite la transpiración de las paredes. a Gran resistencia a la saponificación que se produce en las superficies alcalinas, como cemento, fibrocemento, etc. a Buen poder cubriente sobre cualquier superficie de albañilería.
<p>MODO DE EMPLEO:</p>	<p>Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad. De uso interior y exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Preparación de superficies: a Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo. a En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer un poco la zona de aplicación. a En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación. a De las superficies en mal estado se eliminarán los desconchones, partes sueltas, etc. y se tapanán convenientemente las grietas. a El temple y la cal se eliminarán a fondo de las superficies a pintar. a En las superficies viejas se aplicará, con

	<p>anterioridad a la primera mano de pintura, el FIJADOR ACRÍLICO y diluido en 5 partes de agua para asegurar mejor fijación de la pintura al soporte. Aplicación:</p> <p>a Aplicación:</p> <p>a La pintura se diluirá con un 25 - 30 % de agua potable y limpia para la primera mano, y con un 10 - 15 % para la segunda. Removiendo bien para su perfecta homogeneización antes de su uso.</p> <p>a No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5^a C o con riesgo de lluvia inminente</p> <p>a Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.</p> <p>a Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de usarse .</p>
CONSERVACIÓN:	En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la acción directa de los rayos del sol.
PRESENTACIÓN:	En envases de 4L, 10L, y 15L.